

Instrucciones Electrodo Bi Polar

DISEÑADO PARA EL PLACER

Todos los electrodos bipolares de E-Stim Systems están diseñados con los dos puntos de contacto necesarios para el electrojuego en el mismo insertable. Si tu electrodo está equipado con una base con brida, entonces la base está diseñada para evitar la inserción profunda y también ofrece una superficie adicional para la estimulación.

Si los cuida lo suficiente, sus electrodos durarán años y están cubiertos por nuestra garantía de por vida.

USO

Conecte el cable al electrodo, cubra el electrodo con gel conductor e introdúzcalo suavemente. Por lo general, el electrodo está diseñado para insertarse hasta el "cuello", con la base fuera del cuerpo y la cabeza dentro. La corriente fluirá entre la cabeza y la base, estimulando las zonas intermedias.

Una vez insertado, asegúrese de que la caja de alimentación esté apagada y el control de nivel de salida al mínimo; a continuación, inserte el conector jack

de 3,5 mm en la toma correcta. NOTA: LOS ELECTRODOS E-STIM NO PUEDEN UTILIZARSE CON UN PRESERVATIVO.

Encienda la caja de control y aumente lentamente el nivel de salida para proporcionar el nivel de

estimulación deseado. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

NO CONECTE NINGÚN DISPOSITIVO ELÉCTRICO A NINGÚN LUGAR POR ENCIMA DE LA CINTURA (¡EL CRUCE DE LOS BRAZOS CUENTA COMO POR ENCIMA DE LA CINTURA!), PERO ESPECIALMENTE NO LO CONECTE A TRAVÉS DEL CORAZÓN, EL PECHO, EL CUELLO O LA CABEZA. NO LO UTILICE SI EL SUJETO LLEVA UN MARCAPASOS O ESTÁ EMBARAZADA.

Recuerde que usted utiliza cualquier dispositivo de e-stim bajo su propio riesgo. Debe leer y comprender el manual del usuario y todas las demás instrucciones antes

de intentar utilizarlo. LIMPIEZA

Limpie siempre el electrodo antes y después de utilizarlo y asegúrese de que esté completamente seco antes de guardarlo.

Para limpiar el electrodo puede utilizar jabón, agua caliente y toallitas de limpieza de uso médico. NO utilice sustancias de limpieza cáusticas, ya que podrían dañar el electrodo.

Todos los electrodos E-Stim Systems Premium, excepto los ElectroEggs, pueden desmontarse para su limpieza. Al volver a montarlos, asegúrese de que el cuello aislado esté correctamente insertado en el perno de montaje y de que el perno de montaje tenga el casquillo aislado colocado hacia dentro. Si pierde una pieza por descuido, hay repuestos disponibles.

Encontrará más detalles sobre la limpieza en nuestra Guía para la limpieza de electrodos.

CONEXIÓN Y CABLES

En la base del electrodo encontrará dos orificios de 4 mm. Son las tomas de conexión a tu caja de alimentación.

Para conectar su electrodo a una Powerbox de E-Stim Systems necesitará un cable de 3,5 mm a 4 mm. Para insertarlo, presione suavemente cada uno de los enchufes de 4 mm en la toma correspondiente del electrodo; para quitarlo, gire el enchufe en sentido contrario a las agujas del reloj y tire suavemente del enchufe, no del cable. La clavija única de 3,5 mm está diseñada para insertarse en la caja de alimentación. No deje las clavijas de conexión insertadas en el electrodo durante el almacenamiento.

QUITAR

Apague la caja de control y desenchufe el cable de la caja de alimentación.

Una vez retirado el electrodo, límpielo inmediatamente. Asegúrese de que el electrodo esté completamente seco

antes de guardarlo. Limpieza de electrodos

Enhorabuena por la compra de un Electrodo Bipolar Premium de E-Stim Systems. Si lo cuida lo suficiente, su electrodo durará años y está cubierto por nuestra garantía de por vida.

Diseñado para su placer

Todos los electrodos bipolares de E-Stim Systems están diseñados con los dos puntos de contacto necesarios para el electrojuego en el mismo insertable. Si tu electrodo está equipado con una base con brida, entonces la base está diseñada para evitar la inserción profunda y también ofrece una superficie adicional para la estimulación.

Utilización

Conecte el cable al electrodo, cubra el electrodo con gel conductor e introdúzcalo suavemente. Por lo general, el electrodo está diseñado para insertarse hasta el "cuello", con la base fuera del cuerpo y la cabeza dentro. La corriente fluirá entre la cabeza y la base, estimulando las zonas intermedias.

Una vez insertado, asegúrese de que la caja de alimentación está apagada y el control de nivel de salida está al mínimo, a continuación, inserte el conector

jack de 3,5 mm en la toma correcta. NOTA: LOS ELECTRODOS E-STIM NO PUEDEN UTILIZARSE CON UN PRESERVATIVO.

Encienda la caja de control y aumente lentamente el nivel de salida para proporcionar la estimulación

deseada. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

NO CONECTE NINGÚN DISPOSITIVO ELÉCTRICO A NINGÚN LUGAR POR ENCIMA DE LA CINTURA (¡EL CRUCE DE LOS BRAZOS CUENTA COMO POR ENCIMA DE LA CINTURA!), PERO ESPECIALMENTE NO LO CONECTE A TRAVÉS DEL CORAZÓN, EL PECHO, EL CUELLO O LA CABEZA. NO LO UTILICE SI EL SUJETO LLEVA UN MARCAPASOS O ESTÁ EMBARAZADA.

Recuerde que utiliza este aparato bajo su propia responsabilidad. Debe leer y comprender el manual del usuario y todas las demás instrucciones antes de intentar utilizarlo.

Guía para la limpieza de electrodos

Limpie siempre el electrodo antes y después de utilizarlo y asegúrese de que esté completamente seco antes de guardarlo.

Para limpiar el electrodo puede utilizar jabón, agua caliente y toallitas de limpieza de uso médico. NO utilice sustancias de limpieza cáusticas, ya que podrían dañar el electrodo.

Todos los electrodos E-Stim Systems Premium, excepto los ElectroEggs, pueden desmontarse para su limpieza. Al volver a montarlos, asegúrese de que el cuello aislado esté correctamente insertado en el perno de montaje y de que el perno de montaje tenga el casquillo aislado colocado hacia dentro. Si pierde una pieza por descuido, hay repuestos disponibles.

CONEXIÓN y CABLES

En la base del electrodo encontrará dos orificios de 4 mm. Son las tomas de conexión a tu caja de alimentación.

Para conectar su electrodo a una Powerbox de E-Stim Systems necesitará un cable de 3,5 mm a 4 mm. Para insertarlo, presione suavemente cada uno de los enchufes de 4 mm en la toma correspondiente del electrodo; para quitarlo, gire el enchufe en sentido contrario a las agujas del reloj y tire suavemente del enchufe, no del cable. La clavija única de 3,5 mm está diseñada para insertarse en la caja de alimentación. No deje las clavijas de conexión insertadas en el electrodo durante el almacenamiento.

QUITAR

Apague la caja de control y desenchufe el cable de la caja de alimentación.

Una vez retirado el electrodo, límpielo inmediatamente. Asegúrese de que el electrodo esté completamente seco antes de guardarlo.